

SEADME KÄSIRAAMAT JA KASUTAMISJUHISED



„LITTLE BUDDY“ GAASISOOJENDI

Mudel

MH4BDF

TÄHELEPANU: Enne seadme ühendamist gaasiballooniga, lugege hoolikalt seadme kasutamishuiseid. Säilitage käsiraamat tulevikus tekkivate küsimuste tarbeks.



KASUTAGE SOOJENDIT AINULT
KEERMESTATUD
GAASIBALLOONIDEGA



KAASASKANTAV PROPAANI (G31)/BUTAANI
JA PROPAANI SEGÜDEL (G30+G31)
TÖÖTAV GAASISOOJENDI, MIS ON MÕELDUD
VABAAJA-, KOMMERTS- JA
HÄDAOLUKORDADEL SISERUUMIDES
KASUTAMISEKS.

HOIATUS: Seadet kasutades jälgige täpselt käsiraamatus antud juhiseid. Valesti käitlemisest tekkinud tulekahju või plahvatus võib kahjustada või hävitada vara, tekitada tõsiseid inimvigastusi või lõppeda surmaga.

-Ärge hoiustage ega kasutage seadet läheduses bensiini ja teisi kergesti süttivaid ning aurustuvaid vedelike .
-Ärge hoiustage seadet läheduses mitte kasutuses olevaid gaasiballoone.

-MIDA TEHA, KUI TUNNETE GAASILÕHNA:

- Ärge üritage seadet süüdata!
- Kustutage kõik lahtised leegid!
- Katkestage gaasi pealevool seadmesse!

-Seadet tohib remontida ainult kvalifitseeritud teenusepakkujal.

Tegemist on ventileerimata gaasipõletusseadmega, mis kasutab põlemiseks ümbritsevat hapniku. Põlemiseks peab olema tagatud piisav värske õhu liikumine.

HOIATUS:

- ⚠ Gaasiballooni seadmega ühendades peate veenduma, et seade ei lekiks. Selleks on mitu võimalust. Piserdage ballooni ühenduskohale seebivett ja veenduge, et ei tekiks seebimulle. Veenduge, et seadmest ei kostuks susinat või gaasi lekkimise häält. Katsuge, et ühendus ei oleks jääkülm. Veenduge, et seadmest ei eralduks mädamuna haisu. Lekke korral ei tohi seadet kasutada! Sellisel juhul tuleb seade lekke tuvastamiseks ja likvideerimiseks viia koheselt hästi ventileeritud ja lahtise tule vabasse keskkonda.

ÄRGE KASUTAGE LEKKE OTSIMISEKS LAHTIST TULD!

HOIATUS:



Ärge kasuta seadet ruumis, millel puudub värske õhu ligipääs. Kasuta ainult hästi ventileeritud kohtades!

HOIATUS:

- ⚠ Kõik seadmele tehtud ümberehitused ja modifikatsioonid võivad olla ohtlikud!

HOIATUS:

- ⚠ Vingumürgituse varajased sümptomid sarnanevad gripile. Kui sa tunned peavalu, pearinglust ja/või iiveldust, siis mine koheselt värske õhu kätte. Soojendi ei pruugi töötada korrektselt.

SISUKORD

| | |
|---------------------------------|---|
| ÜLDISED OHUTUSJUHISED | 3 |
| ÜLDINE INFORMATSIOON | 3 |
| KASUTUSJUHISED | 4 |
| HOOLDUS | 5 |
| TÕRGETE LEIDMINE | 5 |
| SEADME JOONIS | 6 |
| SEADME DETAILIDE NIMEKIRI | 7 |
| VARUOSADE TELLIMINE | 8 |
| GARANTII JA REMONDI INFO | 8 |

MUDEL MH4BDF

Sisend BTÜ/h 3,800/1.10 KW

Gaasi tüüp: Propan (G31) või 70/30 butaan/propan (G30+G31)

HOIATUS: Kasuta seadet ainult Coleman propan 465g (G31) või Primus Power 70/30 butaan/propan (G30+G31) gaasiga. Teist tüüpi gaasiballoonide kasutamine on ohtlik.

OHUTUD KAUGUSED SEADMEST

SEADME KOHAL: 77cm
SEADME EES: 61cm
SEADME KÜLGEDEL: 16cm
SEADME TAGA: 0cm

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

TEGEMIST ON SOOJENDUSSEADMEGA

- ÄRGE KASUTAGE SEADET, MILLEL PUUDUB KAITSEVÕRE. Kaitsevõre aitab ennetada põletusvigastuste teket, kuid ei likvideeri täielikult põletusvigastuste tekkimise võimalust.
- ÄRGE ÜRITAGE SEADMEGA SOOJENDADA VÕI VALMISTADA TOITU.
- Ärge kasutage soojendi heakskiitmata lisasid ning ärge tehke seadmele ümberehitusi.
- Paigaldage seade eemale liikumistrajektooriga ning põlevatest materjalidest.
- Hoiatage lapsi ja ka täiskasvanuid kõrge põletusrisi eest ning riie kahjustuste ja süttimise eest.
- Valvake hoolega soojendi lähedal olevaid imikuid ja väikelapsi.
- Ärge pange soojendi peale ega ligidale riideid ja teisi põlevaid materjale.
- Ärge kasutage soojendit liikuvast sõidukis näiteks matkaautos.
- Ärge kasutage soojendit kortermajas, keldris, vannitoas või magamistoas.
- Kasutage põletit ainult hästi ventileeritud keskkonnas ja jälgige, et tingimused oleksid vastavuses rahvusvaheliste nõuetega. Ärge kasutage ruumis teisi põletusseadmeid.
- Gaasisurve põletis on fikseeritud (27.4 mbar)
- Ärge kasutage põletit ilma regulaatorita.
- Ärge kasutage põletit ilma ohutuskaitsete ja/või -võredeta.
- Vaadake seade visuaalselt üle enne igat kasutuskorda. Soovituslik on seadme pidev puhastamine. Olulised on juhtimise sektsioonid, põleti õhuvõtuavad ja seadme ventilatsioonikanalid (lugege lõiku HOOLDUS- JA PUHASTUSJUHEND).
- Ärge kasutage seadet, kui mistahes põleti osa on sattunud vee alla. Viige põleti koheselt kvalifitseeritud teenusepakkuja juurde kontrolli.
- Ebapiisava ventilatsiooni korral võib põleti eraldada liigset vingukaasi ehk süsinikmonoksiidi, mis on lõhnatu mürgine gaas.
- Rasedad, südame- ja kopsuhaigustega, aneemiat põdevad, alkoholi mõju all või suurtel kõrgustel olevad inimesed on süsinikmonoksiidile tundlikumad.
- Soojendit maapinnale paigutades jälgige, et maapind oleks tasane.
- Hoidke soojendi esine ala esemetest vaba (miinimum 61cm).
- ÄRGE TRANSPORTIGE TÖÖTAVAT SEADET!
- ÄRGE JÄTKE SEADET JÄRELVALVETA!
- ÄRGE KASUTAGE SOOJENDIT MAGAMISE AJAL!



ÜLDINE INFORMATSIOON

- Piisava ventilatsiooni korral võib soojendit kasutada vabaaja veetmiseks mõeldud varjualuses nagu näiteks matka- või kalastustelgid, suve-, aia- või matkamajakesed, suletud terrassid ning verandad jne. Samuti võib piisava ventilatsiooni korral soojendit kasutada komertssoonetes nagu näiteks ehitussoojakud ja ajutised tööhooned.
- Hädajuhtudel võib piisava ventilatsiooni korral ja ettenähtud gaasiga kasutada soojendit siseruumide kütmiseks.
- Soojendit võib kasutada välistes tingimustes, kuid arvestage, et tuul võib seadme välja lülitada.
- Juhul, kui seade on maha jahtunud võib soojendipea töötemperatuurini jõudmine aega võtta mitu minut. Külmaoludes on see täiesti normaalne.
- Töötemperatuuri saavutanud soojendipea muutub heleoranžiks.
- Töötava soojendipea ümber on peenike rant, mis värvi ei muuda ja see on täiesti normaalne.
- Esimest korda põletit kasutades võib soojendipea ümbrus muuta värvi. See on samuti täiesti normaalne ja muretsemiseks pole põhjust.
- Merepinnast kõrgemal kui 2.13km ei pruugi soojendipea põleda nii eredalt, kui tavaliselt. See on normaalne. Veel suurematel kõrgustel võib soojendi aeg-ajalt välja lülituda. Kui see juhtub, siis andke põletile värsket õhku, oodake 5 minutit ja proovige uuesti süüdata. Kui soojendi ei sütti, siis võib probleem olla liiga hõredas õhus.
- 450g gaasiballooni keskmine tööiga on 5h. Külmematel temperatuuridel kui -7°C opereerides on keskmine tööiga märkimisväärselt lühem.
- Soojendi on varustatud turvalülitiga, mis lülitab soojendi ümber kukkudes automaatselt välja. Seega võib soojendit müksates või liigutades esineda selle välja lülitumist. Sellisel juhul süüdata taas soojendi.
- Kasutamise käigus võib seadmele tekkida kondensatsioonivett, mis võib omakorda propaani aurustamisest tuleneva ekstreemse külümuse tõttu jäätuda. See on täiesti normaalne.

KASUTUSJUHISED

HOIATUS: Enne kasutamist veenduge, et ühendusdetailide tihendid oleksid terved ja puhtad. Ärge kasutage viga saanud balloone. Vaadake joonist 2.

•BALLOON ÜHENDAGE SEADME KÜLGE VÕI KÜLJEST LAHTI ALATI VARSKES OHUS, EEMAL LAHTISEST TULEST JA TEISTEST SÜTTIMIST POHJUSTAVATEST ESEMEST.

•ÄRGE SUITSETAGE BALLOONI ÜHENDAMISEL!

•Veenduge, et ballooni ühendamisel on soojendi täielikult maha jahtunud.

•Kasutage seadet ainult püstloodis.


•Seade on mõeldud kasutamiseks ühekordsete gaasiballoonidega, mis vastavad U.S gaasiballoonide ühenduse standardile number 600 (Coleman propaan G31 465g) või keermetüübile 7/16-28 ENF-2B (Primus Power Gas butaan/propaan G30+G31).

GAASIBALLOONI SEADME KÜLGE ÜHENDAMINE


•KUI TE KASUTATE G31 TÜÜPI GAASI : Asetage balloon seadme küljes olevasse ühenduspessa ja kinnitage balloon keerates seda mõistliku jõuga päripäeva. Ärge kasutage ballooni kinnitamiseks abivahendeid.

•KUI TE KASUTATE G30+G31 TÜÜPI GAASI: Asetage esmalt pakendis olev adapter seadme küljes olevasse ühenduspessa ning kinnitage adapter keerates seda mõistliku jõuga päripäeva. Vaadake joonist 1. Seejärel asetage balloon adapteri ühenduspessa ja kinnitage balloon keerates seda päripäeva, kuniks adapteri ballooni poolne osa hakkab ballooni keerates kaasa keerlema.

•ENNE SÜÜTAMIST KONTROLLIGE, ET ÜHENDUS EI LEKIKS. Selleks on mitu võimalust. Piserdage ballooni ühenduskohale seebivett ja veenduge, et ei tekiks seebimulle. Veenduge, et seadmest ei kostuks susinat või gaasi lekkimise häält. Katsuge, et ühendus ei oleks jääkül. Veenduge, et seadmest ei eralduks mädamuna haisu. •Astega seade balloonihooldusse.



Joonis 1



Joonis 2

SÜÜTAMINE

•Pärast gaasiballooni edukat ühendamist vajutage ja hoidke 30-60 sekundit all „ON“ nuppu. Veenduge, et pärast nupule vajutamist süttiks soojendipea all olev starterleek. Kui starterleek ei süttinud, siis korrake protsessi. Seejärel vabastage nupp, peale mida süttib soojendipea.

•Seadme välja lülitamiseks vajutage „OFF“ nupule.

GAASIBALLOONI SEADME KÜLJEST LAHTI ÜHENDAMINE

•Enne gaasiballooni eemaldamist veenduge, et soojendi on maha jahtunud.

•Eemaldage balloon hoidjast ja keerake seda vastupäeva.

•Enne seadme pakkimist veenduge, et soojendi on maha jahtunud.

•SEADET EI TOHI HOIUSTADA KOOS GAASIBALLOONIGA.

TÄHELEPANU: Kaitsevõre ja soojendipea ümbruses olevad detailid muutuvad seadet kasutades äärmiselt kuumaks ja püsivad kuumana ka pikalt pärast seadme välja lülitamist.

HOOLDUS

- Hoiustage seadet tolmuvas keskkonnas.
- Hoidke alati põletipea puhas.
- Hoidke seadme ventilatsioonialad alati puhtad (piklikud avad seadme korpuses).
- Seadet kasutades kontrollige aeg-ajalt visuaalselt starterleeki ja soojendipead. Starterleek peab olema sinika värvusega (mitte kollane) ja peab ulatuma t ermoelemendini. Vaata joonist 3.
- Õrn kollakas leek võib esineda kohas, kus puutuvad kokku starterleek ja soojendipea leek.
- Soojendipea peab olema ereoranži värvi (seda võib ümbritseda sinine rant) ja ilma selge silmnähtava leegita.
- Soojendipea peal nähtav sinine leek või kollane starterleek võib olla põhjustatud tolmust või seadmes olevast mustusest (ämblikuvõrk jms.) ja sellisel juhul võib seade vajada puhastamist. Selleks järgige allolevat juhendit.

HOOLDUS- JA PUHASTUSJUHEND

- 1.Veenduge, et seade on täielikult jahtunud.
- 2.Eemaldage gaasiballoon.
- 3.Eemaldage paremal küljel asetsev plastikkorpus. Selleks tuleb lahti keerata (vastupäeva) 6 kruvi, mis hoiavad paneeli paigas.
- 4.Inspekteerige visuaalselt korpuse all olevat sisemust ning vajadusel puhastage seda tolmuimeja või suruõhu abil (maksimum 30psi). Vältige seadme vigastamist!
- 5.Inspekteerige visuaalselt ja vajadusel puhastage soojendipea, selle avaused ja õhutuskanalid kasutades tolmuimejat või suruõhku.
- 6.Inspekteerige visuaalselt ja vajadusel puhastage starterleegi pealevoolutoru. Selleks kasutage spetsiaalset torupuhastusharja. Lükake hari toru otsast umbkaudselt 5cm sisse, keerutage seda mõned ringid näppude vahel ning eemaldage. Tekkinud mustusejäägid võite torust eemaldada suruõhu abil.

HOIATUS: Ärge kasutage puhastamiseks nõela, traati või sarnaseid teravaid esemeid, mis võivad pealevoolu toru kahjustada.7.Monteerige plastikkorpus tagasi seadme külge.

TÕRGETE LEIDMINE JA LIKVIDEERIMINE

Kui süütemehhanism ei tekita sädet:

- Sädeme elektrood võib olla katki – vajab vahetust
- Süütemehhanismi juhe võib olla lahti – ühendage juhe
- Süütemehhanismi juhe võib olla katki – vajab vahetust
- Süütemehhanism võib olla vigane – vajab vahetust

Kui süütemehhanism tekitab sädet, aga starterleek ei sütti:

- Gaas ei jõua starterisse – kontrollige või vahetage gaasiballooni
- Starterleegi pealevoolutoru on umbes – puhastage toru (lugege lõiku HOOLDUS- JA PUHASTUSJUHEND)

Kui starterleek ei jää nupu vabastamisel põlema:


- Hoidke „ON“ nuppu kauem all
- Starterleek ei ulatu termoelemendini – puhastage starter (lugege lõiku HOOLDUS- JA PUHASTUSJUHEND)
- Starter võib olla vigane – vajab vahetust
- Lüliti juhtmed võivad olla lahti – ühendage juhtmed

Põletipea ei sütti:

- Põletipea avad võivad olla ummistunud – puhastage põletipea (lugege lõiku HOOLDUS- JA PUHASTUSJUHEND)

Kui põleti lülitub korduvalt välja:

- Starterleegi pealevoolutoru on umbes – puhastage toru (lugege lõiku HOOLDUS- JA PUHASTUSJUHEND)
- Seade ei saa piisavalt õhku
- Kukkumisvastane turvalüliti lülitab seadme välja – veenduge, et seade on püstloodis



Joonis 3



„LITTLE BUDDY“ GAASISOOJENDI

Mudel

MH4BDF

TÄHELEPANUD: Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seadme kasutusjuhendit. Ärge lubage seadet kasutada isikul, kes ei ole tutvunud seadme kasutusjuhendiga. Säilitage käsiraamat tulevikus tekkivate küsimuste tarbeks.



TÄHELEPANU: Kasutage ainult seadme tootjapoolseid varuosasid. Teiste varuosade kasutamine võib lõppeda vigastuste või surmaga. Seadet tohib remontida ainult kvalifitseeritud teenusepakkujate käes.

VARUOSADE TELLIMISE INFORMATSIOON

TELLIMINE: Varuosi saab tellida tootja kodulehelt www.mrheater.com ja kohalike edasimüüjate käest.

LISAINFORMATSIOON REMONDI KOHTA LUGEGE WWW.MRHEATER.COM

Meie kontor on avatud E-R 08.00-17.00 EST
Meie kodulehel www.mrheater.com on võimalik vestelda tehnilise toega.
Probleemi korral veenduge, et teie kiri sisaldaks mudeli numbrit, ostu kuupäeva ja probleemi kirjeldust.

PIIRATUD GARANTII

Tootja annab nende poolsetele soojenditele ja lisatarvikutele 1 aastase garantii, alates ostu kuupäevast ja parandab või asendab defektiga toote, juhul kui toode on purunenud tootja poolse defekti tõttu 1 aastase kasutamisaaja jooksul alates ostu kuupäevast. Ost peab olema tõendatud.

Tootja jätab endale õiguse teha ilma teatamata igal ajal muudatusi toote värvi, detailide, tarvikute, materjalide ja mudelite osas.

Seade on müügil järgnevates maades:



TOOTE REGISTREERIMINE: Aitäh, et soetasite toote.
Toote registreerimiseks logige sisse aadressile www.egiregistration.com

MR. HEATER, INC., 4560 W. 160TH ST., CLEVELAND, OHIO 44135 USA • 800-251-0001
Mr. Heater and Portable Buddy are registered trademarks of Enerco Group, Inc.
© 2015, Enerco/Mr. Heater. All rights reserved

